

" " _____ 201__

64 128 256 512 1 024 2 048 4 096 8 192

Modbus RTU/ASCII/TCP

OPC HDA

SNMP

OPC DA

*

Carel

25 50 100 200

7. SoftLogic-система "KLogic"

Windows Linux

Количество каналов ввода-вывода:

32 64 128 256 512 1 024 2048 неограниченная

Опции расширения:

- Поддержка протоколов МЭК 60870-5-104 в режиме КП (связь с ВУ)
- Ведение исторических и оперативных архивов
- Удаленная диспетчеризация и управление по GPRS/3G
- Синхронизация времени по протоколу NTP
- Подсистема аутентификации
- Подсистема web-визуализации средствами контроллера

Драйверы устройств полевого уровня:

- OPC DA
- SNMP
- Modbus RTU/ASCII/TCP
- IEC 60870-101/103/104

Внешние модули ввода/вывода

- ICP DAS серии I-7000, I-87K
- RealLab
- ОВЕН
- MicroLAN (устройства Dallas)
- ДЭП
- ТЕКОНИК
- MOXA серия ioLogik
- ИМК
- Pixel MC и MR (применяются с контроллером Segnetics SMH2Gi)

Счетчики электрической энергии

- Концентратор Меркурий PLC
- СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03(М), СЭБ-1ТМ.01(02), ПСЧ-4ТМ.05
- Меркурий 230 ART, ART2
- Энергомера СЕ102, СЕ301/303/304, СЕ300/302, ЦЭ6850М

Счетчики газа

- ИРВИС-РС4
- Метран 331, 332
- Логика СПГ741, СПГ761

Расходомеры

- АС-001
- РСЦ-2
- Взлет ПРОФИ-222, УСРВ-510ц, ТСРВ-027
- ТЕСС-Инжиниринг УРЖ2КМ
- РСМ-05-03

Тепловычислители

- Elcora C-30/Close1, S-25/Close1
- Магика А2200
- Элтеко ТС555
- ВКТ-5, ВКТ-7
- ТЕСС-Инжиниринг СТУ-1
- Логика СПТ941, СПТ942, СПТ961
- ТЕМ-104

Терморегуляторы

- Danfoss ECL Comfort 300
- ТЕРМОДАТ
- Этон РТ-20х0

Другое

- Весы паллетные CAS CPS, весы электронные ПВ30, частотно регулируемый привод Adaptor Control AMD (VFD-A), частотно регулируемый привод HYUNDAI N300, индукционный термосварочный аппарат SIG CAP
- Модули управления кондиционером МУК-2
- Преобразователи частоты Danfoss VLT2800, устройства плавного пуска Danfoss MCD3000
- Устройство синхронизации времени УСВ-2
- Электроприводы транзисторные регулируемые асинхронные Триол
- Преобразователь протокола С2000-ПП ИСО "Орион" Bolid
- Сириус-О33
- МСУК Волна Bitbus, TCP/IP

